

Voorstel zonwering  
 blok D kavel 28 tm 47 , E36 - 38- 40 en 42 en F49 - 52 en 56

BOUWDEEL	TYPE ZONWERING	KLEUREN	OPMERKINGEN
<b>KANDELAARS ARCHITEKTEN BMA</b>			
<b>kavel D 28 tm 47</b>			
	(Haroscreen: PBS zonwering in Tilburg) Haroscreen (kastafm. 85x85mm.)		
<i>tpv antraciet kozijnen (+openingen) in metselwerk</i>	zijgeleiding: type 6 (RVS-draad) doek: satine 5500	screenkast: RAL 7022 doek: antraciet S8585	bovendorpel 90x114
<b>kavel D 28 tm 47</b>			
	(Haroscreen: PBS zonwering in Tilburg) Haroscreen (kastafm. 85x85mm.)		
<i>tpv witte kozijnen in wit stucwerk</i>	zijgeleiding: type 6 (RVS-draad) doek: satine 5500	screenkast: RAL 9016 doek: wit S1010	liever geen zonwering (= onder luifel) bovendorpel 90x114
<b>kavel E 36</b>			
	(Haroscreen: PBS zonwering in Tilburg) Haroscreen (kastafm. 85x85mm.)		
<i>tpv antraciet kozijnen (+openingen) in metselwerk</i>	zijgeleiding: type 6 (RVS-draad) doek: satine 5500	screenkast: RAL 7022 doek: donker blauw parel grijs S8585	bovendorpel 90x114
<b>kavel E38</b>			
	(Haroscreen: PBS zonwering in Tilburg) Haroscreen (kastafm. 85x85mm.)		
<i>tpv antraciet kozijnen (+openingen) in metselwerk</i>	zijgeleiding: type 6 (RVS-draad) doek: satine 5500	screenkast: RAL 7022 doek: grijs/antraciet S3085	bovendorpel 90x114
	(Haroscreen: PBS zonwering in Tilburg) Haroscreen (kastafm. 85x85mm.)		
<i>tpv blauwgrijze kozijnen in stucwerk</i>	zijgeleiding: type 6 (RVS-draad) doek: satine 5500	screenkast: RAL 5023 doek: donker blauw parel grijs S8585	bovendorpel 90x114
<b>kavel E40</b>			
	(Haroscreen: PBS zonwering in Tilburg) Haroscreen (kastafm. 85x85mm.)	screenkast: RAL 7022 doek: donker blauw parel grijs S8585	
<i>tpv antraciet kozijnen (+openingen) in metselwerk</i>	zijgeleiding: type 6 (RVS-draad) doek: satine 5500	screenkast: RAL 7022 doek: antraciet S8585	
<b>kavel E42</b>			
	(Haroscreen: PBS zonwering in Tilburg) Haroscreen (kastafm. 85x85mm.)		
<i>tpv antraciet kozijnen (+openingen) in metselwerk</i>	zijgeleiding: type 6 (RVS-draad) doek: satine 5500	screenkast: RAL 7022 doek: zand/brons S2035	bovendorpel 90x114
	(Haroscreen: PBS zonwering in Tilburg) Haroscreen (kastafm. 85x85mm.)		
<i>tpv witte kozijnen in wit stucwerk</i>	zijgeleiding: type 6 (RVS-draad) doek: satine 5500	screenkast: RAL 9016 doek: wit S1010	liever geen zonwering (= onder luifel) bovendorpel 90x114
<b>kavel F49 Wever 35 en 55</b>			
	(Haroscreen: PBS zonwering in Tilburg) Haroscreen (kastafm. 85x85mm.)		
	zijgeleiding: type 6 (RVS-draad) doek: natte 4500	screenkast: RAL 7022 doek: N2530 parel/grijs	geen zonwering tpv balkons

BOUWDEEL	TYPE ZONWERING	KLEUREN	OPMERKINGEN
Bij voorkeur wordt dezelfde zonwering (zoals hieronder vermeld) toegepast voor alle woningen (e.q. verdiepingen) van een gebouw, gebouwdeel of perceel.			
<b>F. (n.t.b.)</b>			
<b>F-48 Wever 33 en 53</b>	(Harosol: PBS zonwering in Tilburg) Haroscreen 5080 of 5090, afh. van n.t.b. bevestiging (kastafm. 85x85mm.) W'err:gevel (zuid) t.p.v. alle gevelopeningen in metselwerk zigeleiding: type 6 (RVS-draad) doek: Swela Screen Sergeé	screenkast: RAL 8019 doek: grijs (71 701 wit - parel)	architect: DSA  Te plaatsen binnen metselwerkopening, tegen kozijn. Eén screen beslaat de volledige breedte van die opening. Type zigeleiding sluit aan bij kozijn detaillering.
	Haroscreen 5080 of 5090, afh. van n.t.b. bevestiging (kastafm. 85x85mm.) t.p.v. loggia's t.p.v. plankies tegen kozijn doek: Swela Screen Sergeé	screenkast: RAL 7047 (licht) doek: grijs (71 701 wit - parel)	
<b>F-49 Wever 35 en 55</b>	Zie F49 vorig blad		architect: Kandelaars
<b>F-50 Wever 37 en 57</b>	(Harosol: PBS zonwering in Tilburg) Haroscreen 5080 of 5090, afh. van n.t.b. bevestiging (kastafm. 85x85mm.) W'err:gevel (zuid) t.p.v. loggia's en stuipers Swela Screen Sergeé zigeleiding: naar keuze (rail of draad) doek: Swela Screen Sergeé	screenkast: RAL 7047 (licht) zijrails: RAL 7047 (licht) doek: grijs (70 801 wit - grijs)  screenkast: RAL 7016 (donker) zijrails: RAL 7047 (licht) doek: grijs (70 801 wit - grijs)	architect: DSA  Te plaatsen binnen metselwerkopening, tegen kozijn. Eén screen beslaat de volledige breedte van die opening.
<b>F-51 Wever 39 en 59</b>	Zie F49 vorig blad		architect: Kandelaars
<b>F-52 Wever 41 en 61</b>	als F-53		architect: v.d. Acker
<b>F-53 Wever 43 en 63</b>	(Harosol: PBS zonwering in Tilburg) W'err:gevel (zuid) t.p.v. smalle kozijnen in vlak van metselwerk geen buiten-zonwering Haroscreen 5080 of 5090, afh. van n.t.b. bevestiging (kastafm. 85x85mm.) W'err:gevel (zuid) t.p.v. ovijver (troughgevel) kozijnen in metselwerk zigeleiding: type 6 (RVS-draad) doek: Swela Screen Sergeé	screenkast: RAL 7021 doek: grijs (70 801 wit - grijs)	architect: DSA  Zou te beeldbepalend zijn  Te plaatsen binnen metselwerkopening, tegen kozijn. Eén screen beslaat de volledige breedte van die opening. Type zigeleiding sluit aan bij kozijn detaillering.
<b>F-54 Wever 45 en 65</b>	(Harosol: PBS zonwering in Tilburg) Haroscreen 5080 of 5090, afh. van n.t.b. bevestiging (kastafm. 85x85mm.) W'err:gevel (zuid) t.p.v. alle gevelopeningen in metselwerk zigeleiding: type 6 (RVS-draad) doek: Swela Screen Sergeé	screenkast: RAL 8019 doek: grijs (71 717 parel - parel)	architect: DSA  Te plaatsen binnen metselwerkopening, tegen kozijn. Eén screen beslaat de volledige breedte van die opening. Type zigeleiding sluit aan bij kozijn detaillering.
	Haroscreen 5080 of 5090, afh. van n.t.b. bevestiging (kastafm. 85x85mm.) t.p.v. balkon / loggia, haks op metselwerk doek: Swela Screen Sergeé	screenkast: RAL 7004 doek: grijs (70 801 wit - grijs)	
<b>F-55 Wever 47 en 67</b>	Haroscreen 5080 of 5090, afh. van n.t.b. bevestiging (kastafm. 85x85mm.) W'err:gevel (zuid) t.p.v. alle gevelopeningen in metselwerk zigeleiding: type 6 (RVS-draad) doek: Swela Screen Sergeé	screenkast: RAL 7035 doek: grijs (71 701 parel - wit)	architect: v.d. Acker
<b>F-56 Wever 49 en 69</b>	Zie F49 vorig blad		architect: Kandelaars
<b>F-57 Wever 51</b>	(Harosol: PBS zonwering in Tilburg) Haroscreen 5060 (kastafm. 67x67mm.) W'err:gevel (zuid) en Molenaarstraat-gevel (o.o.) t.p.v. alle gevelopeningen in metselwerk ex t.p.v. dakbepallen zigeleiding: type 6 (RVS-draad) doek: Swela Screen Sergeé	screenkast: RAL 7021 doek: grijs (70 801 wit - grijs)	architect: DSA  Te plaatsen binnen metselwerkopening, tegen kozijn. Eén screen beslaat de volledige breedte van die opening. Type zigeleiding sluit aan bij kozijn detaillering.
	Haroscreen 5080 of 5090, afh. van n.t.b. bevestiging (kastafm. 85x85mm.) t.p.v. hante balkon doek: Swela Screen Sergeé	screenkast: RAL 7021 doek: grijs (70 801 wit - grijs)	Eén screen beslaat de volledige breedte van de pui.