

Tarieven per 1 januari 2022

De tarieven voor warmte, koude en warmtapwater bestaan uit twee componenten: de *variabele kosten* afhankelijk van het verbruik en de *vaste kosten*. Elk jaar stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale tarieven vast conform de Warmtewet. Onze tarieven zijn nooit hoger dan deze wettelijke tarieven.

Variabele kosten	incl. BTW
Verbruikstarief ruimteverwarming per GJ	€ 39,39
Verbruikstarief warm tapwater (energie) per m ³	€ 8,27
Verbruikstarief warm tapwater (water) per m ³	€ 0,91
Verbruikstarief koude per GJ	€ 0,00

Vaste kosten per jaar	incl. BTW
Vast bedrag ruimteverwarming + warm tapwater	€ 494,58
Vast bedrag koude	€ 157,53
Bijdrage warmtewisselaar warm tapwater	€ 26,05
Meettarief	€ 27,47
Bijdrage regelset (onderdeel binneninstallatie)	€ 114,40
Bijdrage woningeigenaar / verhuurder *	€ 348,13

* voor rekening van woningeigenaar / verhuurder

Voor administratieve handelingen en overige kosten worden de volgende tarieven gehanteerd.

Administratie en overige kosten	incl. BTW
Betaling per automatisch incasso	€ 0,00
Toeslag per factuur	€ 3,75
Per betalingsherinnering	€ 0,00
Per aanmaning voor iedere niet betaalde betalingsherinnering	€ 40,00
Controle van de warmtemeter op basis van kosten ongelijk	€ 125,00
Herijken van de warmtemeter op basis van kosten ongelijk	€ 400,00

Leverancier is gerechtigd bovenstaande tarieven jaarlijks te wijzigen.

Producten

Warmte

Warmte wordt geleverd op basis van een weerafhankelijke regeling. De aanvoertemperatuur is afhankelijk van de buitentemperatuur. De aanvoertemperatuur ligt tussen de 40 °C (bij strenge vorst) en de 26 °C (bij een normale buitentemperatuur).

Koude

Voor ruimtekoeling wordt koude geleverd met een minimale aanvoertemperatuur van 18 °C, ter voorkoming van condensvorming op de vloer. De koudelevering is seizoensgebonden en is beschikbaar als de buitentemperatuur voor een langere periode hoger is dan zo'n 16 °C.

Warmtapwater

De aanvoertemperatuur van warmtapwater is minimaal 60 °C. Verwarming voor warmtapwater wordt standaard geleverd met een capaciteit vergelijkbaar met CW4. Dit komt overeen met 7,5 liter water per minuut van ≥ 60 °C of een douchestraal 12,5 liter per minuut van 38 °C.