

Tarieven per 1 januari 2023

De tarieven voor warmte, koude en warmtapwater bestaan uit twee componenten: de *variabele kosten* afhankelijk van het verbruik en de *vaste kosten*. Elk jaar stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale tarieven vast conform de Warmtewet. Onze tarieven zijn nooit hoger dan deze wettelijke tarieven.

Variabele kosten Prijsplafond tot 37 GJ	incl. BTW
Verbruikstarief warmte per GJ	€ 47,38
Verbruikstarief warm tapwater (energie) per m ³	€ 9,95

Variabele kosten vanaf 37 GJ	incl. BTW
Verbruikstarief warmte per GJ	€ 86,36
Verbruikstarief koude per GJ	€ 0,00
Verbruikstarief warm tapwater (energie) per m ³	€ 18,14
Verbruikstarief warm tapwater (water) per m ³	€ 1,21

Vaste kosten per jaar	incl. BTW
[Kosten Bergopwaarts] Vast bedrag ruimteverwarming + warm tapwater	€ 549,58
[Kosten Bergopwaarts] Vast bedrag koude	€ 176,44
[Kosten Bergopwaarts] Bijdrage warmtewisselaar warm tapwater	€ 29,18
[Kosten Bergopwaarts] Bijdrage regelset (onderdeel binneninstallatie)	€ 128,13
[Kosten Bergopwaarts] Bijdrage woningeigenaar / verhuurder	€ 389,90
[Kosten bewoner] Meettarief	€ 30,75

Voor administratieve handelingen en overige kosten worden de volgende tarieven gehanteerd.

Administratie en overige kosten	incl. BTW
Betaling per automatisch incasso	€ 0,00
Toeslag per factuur	€ 4,20
Per betalingsherinnering	€ 0,00
Per aanmaning voor iedere niet betaalde betalingsherinnering	€ 44,80
Controle van de warmtemeter op basis van kosten ongelijk	€ 140,00
Herijken van de warmtemeter op basis van kosten ongelijk	€ 448,00

Leverancier is gerechtigd bovenstaande tarieven te wijzigen.

Producten

Warmte

Warmte wordt geleverd op basis van een weerafhankelijke regeling. De aanvoertemperatuur is afhankelijk van de buitentemperatuur. De aanvoertemperatuur ligt tussen de 40 °C (bij strenge vorst) en de 26 °C (bij een normale buitentemperatuur).

Koude

Voor ruimtekoeling wordt koude geleverd met een minimale aanvoertemperatuur van 18 °C, ter voorkoming van condensvorming op de vloer. De koudelevering is seizoensgebonden en is beschikbaar als de buitentemperatuur voor een langere periode hoger is dan zo'n 16 °C.

Warmtapwater

De aanvoertemperatuur van warmtapwater is minimaal 60 °C. Verwarming voor warmtapwater wordt standaard geleverd met een capaciteit vergelijkbaar met CW4. Dit komt overeen met 7,5 liter water per minuut van minimaal 60 °C of een douchestraal 12,5 liter per minuut van 38 °C.